

**WÄRMEHAUS™ MAT 160W/m<sup>2</sup> Германия** - тонкий двухжильный нагревательный мат на сетке, с шагом кабеля 7см и диаметром 3мм  
 Предназначен для установки непосредственно под плитку, в слой плиточного клея (не более 10мм), без формирования цементной стяжки.  
**Мощность 160Вт/м<sup>2</sup>** позволяет достичь комфортной температуры пола даже в межсезонье, в отличие от матов мощностью 130-150Вт/м<sup>2</sup>.  
 Идеально для комфортного/дополнительного обогрева жилых помещений. Отсутствует электромагнитное излучение. **Гарантия 20лет.**  
 Армированный, экранированный, двухжильный нагревательный мат с двойной изоляцией и холодным соединительным проводом длиной 3.5м.  
**В комплект поставки входит инструкция по установке, гофротрубка 2м для установки термодатчика, заглушка для гофротрубки.**

ТЕПЛЫЙ ПОЛ	Обогреваемая площадь м <sup>2</sup>	Мощность Вт	Размер мм	Цена у.е.	Гофро-труба	Монтаж +
		1,0	160	0.5x2	90	в комплекте
	1,5	240	0.5x3	105	в комплекте	40
	2,0	320	0.5x4	125	в комплекте	40
	2,5	400	0.5x5	140	в комплекте	45
	3,0	480	0.5x6	155	в комплекте	45
	3,5	560	0.5x7	175	в комплекте	50
	4,0	640	0.5x8	200	в комплекте	50
	4,5	720	0.5x9	220	в комплекте	50
	5,0	800	0.5x10	240	в комплекте	55
	6,0	960	0.5x12	270	в комплекте	55
	7,0	1120	0.5x14	300	в комплекте	60
	8,0	1280	0.5x16	330	в комплекте	65
	9,0	1440	0.5x18	360	в комплекте	70
	10,0	1600	0.5x20	400	в комплекте	80

**WÄRMEHAUS™ CAB 11W Германия** - тонкий двухжильный экранированный нагревательный кабель диаметром 3мм  
 Предназначен для установки непосредственно под плитку, в слой плиточного клея (не более 10мм) или в неглубокую (5мм) штрабу.  
**Мощность 11Вт/м** позволяет достичь равномерного прогрева пола при монтаже под плитку, в слой плиточного клея. **Гарантия 20лет.**  
 Универсальное решение для комфортного или основного обогрева жилых помещений. Выбирая ширину шага от 5 до 10см возможно добиться удельной мощности от 220Вт/м<sup>2</sup> до 110Вт/м<sup>2</sup>, что решает любые задачи в жилых помещениях (см таблицу). Отсутствует ЭМ излучение.  
 Армированный, экранированный, двухжильный нагревательный кабель с двойной изоляцией и холодным соединительным проводом длиной 3.5м.

Расчет необходимой мощности нагревательной секции производится по нормам:		Рекомендуемый шаг укладки	Мощность Вт	Длина м	Цена у.е.	Стоимость монтажной ленты +	Монтаж +
<b>Для комфортного обогрева:</b>		см	160	14,3	80	5	40
Прихожая	150Вт/м <sup>2</sup>	7,5	240	21,5	90	5	40
Коридор	150Вт/м <sup>2</sup>	7,5	320	28,6	105	5	40
Жилая комната	150Вт/м <sup>2</sup>	7,5	400	35,8	120	5	45
Кухня	150Вт/м <sup>2</sup>	7,5	480	42,9	130	5	45
Ванная комната	180Вт/м <sup>2</sup>	6,0	560	50,1	145	10	50
Туалет	180Вт/м <sup>2</sup>	6,0	640	57,2	155	10	50
Душевая	180Вт/м <sup>2</sup>	6,0	720	64,4	170	10	55
Лоджия (утепл)	220Вт/м <sup>2</sup>	5,0	800	71,5	185	15	55
Церковь	150Вт/м <sup>2</sup>	7,5	960	85,8	200	15	60
Офис	150Вт/м <sup>2</sup>	7,5	1120	100,1	220	15	60
Гараж	220Вт/м <sup>2</sup>	5,0	1280	114,4	245	20	65
Режим антипромерзания	110Вт/м <sup>2</sup>	10,0	1440	128,7	270	20	70
<b>Для основного обогрева + 30% мощности</b>			1600	143,0	300	20	80

**WÄRMEHAUS™ CAB 20W UV Германия** - армированный экранированный двухжильный нагревательный кабель диаметром 5.5мм  
 Предназначен для установки в стяжку 3см...4см или глубокую (2см) штрабу. Применяется в т.ч. для систем снеготаяния и антиобледенения.  
**Мощность 20Вт/м** позволяет достичь равномерного прогрева пола при стяжке 3см. Отсутствует ЭМ излучение. **Гарантия 20лет.**  
 Универсальное решение для комфортного или основного обогрева жилых помещений. Выбирая ширину шага от 5 до 20см возможно добиться удельной мощности от 400Вт/м<sup>2</sup> до 100Вт/м<sup>2</sup>, что решает любые задачи в жилых и промышленных помещениях, а также на открытых площадках, на кровле и в водостоках (специальная защита от ультрафиолетовых лучей), а так же для обогрева трубопроводов.  
 Армированный, экранированный, двухжильный нагревательный кабель с тройной изоляцией и УФ защитой, с холодным проводом длиной 3.5м.

Расчет необходимой мощности нагревательной секции производится по нормам:		Рекомендуемый шаг укладки	Мощность Вт	Длина м	Цена у.е.	Стоимость монтажной ленты +	Монтаж +
<b>Для комфортного обогрева:</b>		см	200	10,0	80	5	40
Прихожая	150Вт/м <sup>2</sup>	13,5	274	13,7	95	5	40
Коридор	150Вт/м <sup>2</sup>	13,5	344	17,2	110	5	40
Жилая комната	150Вт/м <sup>2</sup>	13,5	450	22,5	125	5	40
Кухня	150Вт/м <sup>2</sup>	13,5	540	27,0	140	10	45
Ванная комната	180Вт/м <sup>2</sup>	11,0	640	32,0	155	10	45
Туалет	180Вт/м <sup>2</sup>	11,0	780	39,0	180	10	50
Душевая	180Вт/м <sup>2</sup>	11,0	880	44,0	200	15	50
Лоджия (утепл)	220Вт/м <sup>2</sup>	9,0	1070	53,5	220	15	55
Обогр. ступеней (улица)	400Вт/м <sup>2</sup>	5,0	1280	64,0	260	20	55
Офис	150Вт/м <sup>2</sup>	13,5	1580	79,0	300	20	60
Гараж	220Вт/м <sup>2</sup>	9,0	1840	92,0	360	25	60
Режим антипромерзания	100Вт/м <sup>2</sup>	20,0	2320	116,0	420	25	70
<b>Для основного обогрева + 30% мощности</b>			2800	140,0	480	30	80



**WÄRMEHAUS™ DK100**  
МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
датчик пола, малая посадочная глубина  
Расширенные возможности : КОНТРОЛЬ t ПОЛА или РЕЖИМ ТАЙМЕРА (РЕЖИМ ПРОЦЕНТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ), ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ +5°...+40С или -20°...+15С (для систем антизамерзания)  
**WÄRMEHAUS™ DK100**  
доступен в цветовом исполнении - альпийский белый

**55,00**



**WÄRMEHAUS™ CLASSIC WH 700**  
СОВМЕСТИМ С РАМКАМИ СЕРИИ UNICA ШНАЙДЕР  
МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
датчик пола, малая посадочная глубина  
ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ +10°...+40С  
**WÄRMEHAUS™ CLASSIC WH 700**  
доступен в двух цветовых исполнениях- Белый, Слоновая кость.

**55,00**



**WÄRMEHAUS™ DK200**  
ДВУХЗОННЫЙ  
ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВУМЯ СИСТЕМАМИ. Два датчика пола, малая посадочная глубина  
Расширенные возможности : БЛОКИРОВКА КНОПОК, КОНТРОЛЬ t ПОЛА или РЕЖИМ ТАЙМЕРА (РЕЖИМ ПРОЦЕНТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ), ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ -20°...+40С (возможно для систем антизамерзания)  
**WÄRMEHAUS™ DK200**  
доступен в цветовом исполнении - альпийский белый

**100,00**



**WÄRMEHAUS™ BASIC WH800**  
СОВМЕСТИМ С РАМКАМИ СЕРИИ UNICA ШНАЙДЕР  
МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
датчик пола, малая посадочная глубина, вкл/выкл в одно движение  
ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ +10°...+40С  
**WÄRMEHAUS™ BASIC WH800**  
доступен в двух цветовых исполнениях- Белый, Слоновая кость.

**55,00**



**WÄRMEHAUS™ DK300**  
ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
датчик пола, малая посадочная глубина  
Расширенные возможности : БЛОКИРОВКА КНОПОК, КОНТРОЛЬ t ПОЛА или РЕЖИМ ТАЙМЕРА (РЕЖИМ ПРОЦЕНТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ), ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ -20°...+40С (возможно для систем антизамерзания)  
**WÄRMEHAUS™ DK300**  
доступен в цветовом исполнении - альпийский белый

**70,00**



**WÄRMEHAUS™ DIGITAL WH900**  
СОВМЕСТИМ С РАМКАМИ СЕРИИ UNICA ШНАЙДЕР  
СУТОЧНЫЙ + РЕЖИМ ТАЙМЕРА (РЕЖИМ ПРОЦЕНТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ)  
датчик пола, малая посадочная глубина  
ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ +5°...+40С  
**WÄRMEHAUS™ DIGITAL WH900**  
доступен в двух цветовых исполнениях- Белый, Слоновая кость .

**60,00**



**WÄRMEHAUS™ DK400**  
НЕДЕЛЬНЫЙ 24/7 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ  
ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
датчик пола, малая посадочная глубина  
Расширенные возможности : БЛОКИРОВКА КНОПОК, КОНТРОЛЬ t ПОЛА или РЕЖИМ ТАЙМЕРА (РЕЖИМ ПРОЦЕНТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ), ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ -20°...+40С (возможно для систем антизамерзания)  
**WÄRMEHAUS™ DK400**  
доступен в цветовом исполнении - альпийский белый

**100,00**



**WÄRMEHAUS™ DIGITAL PRO WH1000**  
СОВМЕСТИМ С РАМКАМИ СЕРИИ UNICA ШНАЙДЕР  
НЕДЕЛЬНЫЙ 24/7 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ, СТАТИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ (за сутки, неделю, месяц, всего), режим отъезда.  
ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ +5°...+45С  
**WÄRMEHAUS™ DIGITAL PRO WH1000**  
доступен в двух цветовых исполнениях- Белый, Слоновая кость.

**110,00**



**WÄRMEHAUS™ TOUCHSCREEN**  
НЕДЕЛЬНЫЙ 24/7 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ, РЕЖИМ АНТИЗАМЕРЗАНИЯ, "ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ", ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ ЧАСЫ, ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ПОКРЫТИЙ ОТ ПЕРЕГРЕВА.  
датчик пола, датчик воздуха , активный сенсорный 2,8" (7см) экран.  
**WÄRMEHAUS™ TOUCHSCREEN**  
доступен в четырех цветовых исполнениях - белый, слоновая кость, серебро, черный

**130,00**



**WÄRMEHAUS™ COLOR TOUCHSCREEN**  
НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ, РЕЖИМ АНТИЗАМЕРЗАНИЯ, "ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ", ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ ЧАСЫ, ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ПОКРЫТИЙ ОТ ПЕРЕГРЕВА.  
датчик пола, датчик воздуха , цветной активный сенсорный экран 4,3" (11 см).  
**WÄRMEHAUS™ TOUCHSCREEN**  
доступен в цветовом исполнении - белый

**250,00**